

VÝSUVNÁ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Výsuvná vrata jsou ideálním řešením pro všechny typy garáží, dvojgaraží nebo vjezdů do hromadných garáží. Jsou dodávány na míru dle přání zákazníka, v nejširší nabídce barev a dekorů dřeva tak, aby byla v dokonalé barevné harmonii s domem popřípadě v dekoru oken.

Vratové křídlo je složeno ze 4 a více sekcí. Ocelová sendvičová sekce s přerušeným tepelným mostem a elastické pryžové těsnění po celém obvodu zaručují nejlepší tepelně izolační vlastnosti vrat. Spoje mezi sekcemi jsou speciálně tvarované tak, aby v provozu nemohlo dojít k úrazu, např. skřípnutí prstů. Sekce jezdí v kolejnici na kladkách s kuličkovými ložisky. Vrata jsou navíc nadlehčována pružinou, takže ani ruční ovládání nevyžaduje velkou fyzickou sílu. Velmi tichý chod, vysoká spolehlivost a maximálně dlouhá životnost jsou vlastnosti, které charakterizují sekční vrata TRIDO. S automatickým pohonem německého výrobce SOMMER, který je špičkou v oboru automatizace (certifikováno až na 80 tisíc cyklů) tvoří perfektní řešení pro Vaši garáž.



Více o garážových vratech naleznete na: <http://www.vrata-trido.cz/garazova-vrata/>

TYPY SEKCI

VERNIS – H2 - vnější povrch hladký panel s širokou středovou drážkou – novinka 2011

KVINTO – H5 - vnější povrch hladký panel – provedení lamela – novinka 2011

VELVET - H0 - vnější povrch hladký, bez prolisů

ELEGANT - H1 - vnější povrch hladký, s jednou drážkou

BRILANT - W0 - vnější povrch se strukturou dřeva (woodgrain), bez prolisů

IMPOZANT - W2 - vnější povrch se strukturou dřeva (woodgrain), s širokou drážkou

METALIK - vnější povrch hladký, provedení lamela

MIKROL - vnější povrch se speciální strukturou mikrodrážek

MISTRAL - W6 - vnější povrch se strukturou dřeva (woodgrain), provedení lamela

KLASIK - W9 - vnější povrch se strukturou dřeva (woodgrain), provedení kazeta

Dráhu výsuvu křídla vrat lze uzpůsobit podle výšky konkrétního nadpraží (překladu nad otvorem):

standardní nadpraží

- min. 220 mm / - boční ostění min. 100 mm

snížené nadpraží

- min. 110 mm / - boční ostění min. 100 mm
- (70 mm pro vrata ruční)

systém TRIDO Mini

- nadpraží min. 50 mm
- boční ostění min. 50 mm

systém TRIDO Evo

- bez nadpraží / bez ostění



V případě nejasností využijte bezplatnou konzultaci s prodejcem.